

美國南方松防腐材常備規格對照表

美規公稱規格〈英吋〉	等級/藥劑含量	公制規格〈CM〉	台寸	備註
厚 寬 長〈尺〉	Copper Azole	厚 寬	厚 寬	
5/4"x 4"x 10',12',14',16'	特選級	2.5 x 8.9	0.83 x 3.0	四面刨光
5/4"x 6"x 10',12',14',16'	標準、特選級	2.5 x 14	0.83 x 4.6	四面刨光
2"x 4"x 10',12',14',16'	結構一級	3.8 x 8.9	1.3 x 3.0	四面刨光
2"x 6"x 10',12',14',16',20'	結構一級	3.8 x 14	1.3 x 4.6	四面刨光
2"x 8"x 10',12',14',16',20'	結構一級	3.8 x 18.4	1.3 x 6.1	四面刨光
2"x 10"x 10',12',14',16',20'	結構一級	3.8 x 23.5	1.3 x 7.8	四面刨光
2"x 12"x 10',12',14',16',20'	結構一級	3.8 x 28.6	1.3 x 9.5	四面刨光
4"x 4"x 10',12',14',16'	結構一級	8.9 x 8.9	3.0 x 3.0	四面刨光
4"x 6"x 10',12',14',16',20'	結構一級	8.9 x 14	3.0 x 4.6	四面刨光
4"x 8"x 10',12',14',16',20'	結構一級	8.9 x 19	3.0 x 6.3	四面刨光
6"x 6"x 10',12',14',16',20'	結構一級	14 x 14	4.6 x 4.6	四面刨光
6"x 8"x 10',12',14',16',20'	結構一級	14 x 19	4.6 x 6.3	四面刨光
8"x 8"x 10',12',14',16',20'	結構一級	19 x 19	6.3 x 6.3	四面刨光
10"x 10"x 10',12',14',16',20'	結構一級毛料	25.4 x 25.4	8.4 x 8.4	未刨光
12"x 12"x 10',12',14',16',20'	結構一級毛料	30.5 x 30.5	10 x 10	未刨光

Above Ground - 使用於地面以上:如花架，涼亭，步道，柵欄等無直接接觸地面者。

一般使用於 2" 厚以下之板材

Ground Contact - 使用於接觸地面:如花架，涼亭，步道，柵欄支柱橫樑等

一般使用於 4" 厚以上之角材

說明： 一、 為避免資源浪費與品質穩固，請依上述規格設計及施工

二、 公稱規格與實際規格不同請注意

永昌木業工廠〈加工部〉

豐境有限公司〈進出口〉

嘉義市竹村里竹子腳3之60號

TEL:(05)2380789 FAX:(05)2376299

穎昌木業工廠〈製材部〉

嘉義縣中埔鄉金蘭村田寮8號

TEL:(05)2030258~9 FAX:(05)2030375