

考克斯工業集團出品的 DuraPine 牌木材終端用戶使用指南

		使用類別 (目前只適用 CCA 和 CA-C)	防腐處理 (磅/立方英尺)		
			CCA	CA-C	μ CA-C
農業， 供農場使用	作為構件的圓形條材和圓形柱材	4B	.60	.25	.23
	作為構件的鋸割條材和鋸割柱材	4B	.60	.25	.23
	柱材，木圍欄				
	圓木，半圓木，1/4 圓木	4A	.40	.15	.14
	四邊鋸割木材	4A	n/a	.15	.14
	制材，土壤接觸	4A	n/a	.15	.14
	制材，無土壤接觸	3B	n/a	.06	.05
	膠合板，土壤接觸	4A	.40	.15	.14
建築 施工 材料	膠合板，無土壤接觸	3B	.25	.06	.05
	葡萄架支柱，經鋸割	4A	n/a	.15	.14
	樓板	2	n/a	.06	.05
	住宅地板				
	潮濕環境	2	n/a	.06	.05
	乾燥環境	1	n/a	.06	.05
	框架，內部	1, 2	n/a	.06	.05

	制材				
	室內，地面上	1, 2	n/a	.06	.05
	室外，地面下	3B	n/a	.06	.05
	地面接觸和淡水中使用	4A	n/a	.15	.14
	永久性木基礎				
	制材和膠合板	4B	.60	.25	.23
	膠合板				
	地板下，地面上的潮濕部分	2	.25	.06	.05
	室外，地面上	3B	.25	.06	.05
	地面接觸和淡水中使用	4A	.40	.15	.14
	條材，建築用				
	圓形	4B	.60	.25	.23
	經鋸割	4B, 4C	.60	.25	.23
	樁，基礎，土地和淡水				
	圓形原木（南方松木）	4C	2.50	.35*	.35*
甲板	地面上：面板，龍骨，扶手，臺階	3B	n/a	.06	.05
	邊材品種：地板地材，特種	3B	n/a	.06	.05
	接地：柱材	4A	n/a	.15	.14

木圍欄 (籬笆)	尖樁籬笆，條板籬笆，修整籬笆	3A, 3B	n/a	.06	.05
	籬笆樁，經鋸割	4A	n/a	.15	.14
公路材料	橋梁，構件，甲板，支架和涵洞用原木和制材	4B	.60	.25	.23
	結構原木和制材				
	柱材：圓木，半圓木，1/4 圓木	4A	.40	.15	.14
	鋸材：鋸材	4A	.40	.15	.14
	扶手和護欄	3B	.25	.06	.05
	柱材：護欄				
	圓木	4A	.50	.25*	.23*
	鋸材	4A	.50	.25*	.23*